

Sistema de Alimentación Ininterrumpido
SAI

600VA/375W



WOXTER

UPS 600 Strip



En el test realizado en la SECCION HARDWARE del nº 282 de COMPUTER HOY sobre los SAIs DE USO DOMÉSTICO, el **WOXTER UPS 600 Strip** ha obtenido la mención COMPUTER HOY PRECIO/CALIDAD.

COD: PE260000
EAN: 8435089008029



Descripción del producto:

¿Alguna vez ha perdido todo el trabajo realizado durante horas por culpa de una tormenta? ¿Ha paralizado su negocio por problemas eléctricos ajenos a su local? Woxter tiene para usted la solución para particulares y profesionales, el novísimo **Woxter UPS 600 Strip**, con el que ya no tendrá que preocuparse si hay picos de tensión en el suministro eléctrico o si hay un consumo excesivo, ya que este producto de diseño novedoso tipo regleta con multitud de conectores regula automáticamente el voltaje (AVR) para evitar la pérdida del trabajo realizado o de parones laborales innecesarios.

Woxter UPS 600 Strip te asegura el suministro eléctrico ante cualquier fallo en la red y la máxima protección contra caídas y picos de tensión en el suministro eléctrico, provocado por defectuosas instalaciones, tormentas, consumos excesivos, etc...

Características técnicas:

- Potencia: 600VA/375W. 2) Display LED
- Línea Interactiva, Control CPU y Función AVR
- Ratio de entrada de voltaje: 165Vac-275Vac+3% (90Vac-140Vac+3% para entrada de 110/120Vac).
- Entrada normal de voltaje: 220/230/240Vac
- Entrada de frecuencia: 50/60 Hz+5%
- Entrada máx. actual: 6.5A (con With By Pass Socket)
- Salida nominal de voltaje: 220/230/240Vac.
- Salida max. actual: 2.7A
- Ratio de salida de voltaje: (Modo Normal): 220/230/240Vac+-10%-15%(110/120Vac Opcional)
- Ratio de salida de voltaje: (Modo Batería): 220/230/240Vac+-10%(110/120Vac Opcional)
- Salida de frecuencia: (Modo Normal): sincronizado
- Salida de frecuencia: (Modo Batería): 50/60Hz+-0.5%
- Capacidad de sobrecarga: 110-120% (60 segundos)
- Factor de potencia: 0.6. , Eficiencia: >80%
- Tiempo de transferencia: <10ms
- Tipo de batería: Batería ácida de plomo sellado a prueba de fugas.
- Incluye Módulos de batería: 1x12Vdc/7.0Ah
- Tiempo de duración de la batería: Carga completa 2.5 Minutos, Media carga 8 Minutos
- Tiempo de carga: <12 horas (90%)
- Clavija para teléfono/fax/módem.
- Protección contra sobre carga.

- Capacidad de arranque en frío y Filtro EMI.
- Salida protección cortocircuitos.
- Temperatura de funcionamiento: 0-40° C
- Temperatura de almacenaje: -15-45° C
- Estado LCD Display: Normal, Avería, Batería, Carga, Sobrecarga, cargando, capacidad de la batería
- Alarma sonora: AC inusual/Batería bajo voltaje/Sobrecarga/Cortocircuito/Fallo PCB, Beep x 50".
- Protección contra picos y filtrado de línea: subida de tensión, caídas o picos de tensión.

Suministro eléctrico asegurado Máxima Protección

Tiempo de backup (en minutos)

PentiumIV 3.0 Ghz + LCD 17"						
PentiumIV 3.2 Ghz + LCD 17"						
PentiumIV 3.4 Ghz + LCD 19"						
Power Rating(VA)	200	300	400	500	550	600
Power Rating(W)	120	180	240	300	330	375
Backup Time(minute)	16	9	5	4	3	2

Vin(V)	AVR	Vout(V)	Note
Vin<165	N/A	Inv (220+/- 10%)	the UPS returns to AC output mode when AC input increase to 177V
165<Vin<205	Increase (15%)	190<Vout<235	
206<Vin<249	N/A	206<Vout<249	
250<Vin<280	Decrease (11%)	223<Vout<250	
Vin>280	N/A	Inv (220+/- 10%)	The UPS returns to AC output mode when AC input drops to 270V

Dimensiones:
515 mm x 110 mm x 91 mm
Peso neto: 6.0 kgs.



www.woxter.com